

PH3025 - PH3040 PH3060* - PH3080* - PH4000*

DSS
Drop Stop

TST
Time Stop

Electric

120x75x104 cm 175 kg **5mt**

Valvola regolazione pressione
By-pass valve

Spie controllo tensione e riserva gasolio
Warning lights for voltage and fuel reserve

Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
Thermostat for water temperature regulation

Ventilatore con motore indipendente
Fan with independent motor

Serbatoio detergente, anticalcare e gasolio
Detergent, fuel and antiscald tank

Freno di stazionamento
Parking brake



Giunto elastico
Flexible coupling



ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



- PH3025 · PH3040 · PH3060: 920 mm
- PH3080 · PH4000: 1200 mm.



R1
5/16

R2
5/16*

Tubo alta pressione
High pressure hose



Dettaglio motore • Engine detail



- Motore elettrico MAZZONI senza manutenzione **asincrono serie MEC**
- **Pompa professionale** in linea (a bielle) con **testata in ottone** e tre pistoni in ceramica
- **Giunto elastico**
- MAZZONI MEC series maintenance-free **electric induction motor**
- **In line professional pump** (with connecting rods), **brass head**, and three ceramic pistons.
- **Flexible coupling**

Modello/Model	PH3025	PH3040	PH3060*	PH3080*	PH4000*
Codice/Code	3.023.24.239	3.023.24.248	3.023.24.229	3.023.24.238	3.023.24.188
Bar	120	140	150	170	200
L/min	11	13	15	13	15
HP (kW)	3 (2.2)	4 (3)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)
Volts (Hz)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450
Max °C OUT	150°	150°	150°	150°	150°

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

ACCESSORI OPZIONALI • OPTIONAL ACCESSORIES



MAX 60°
Spazzola rotante
Rotative brush



Avvolgitubo
Hose reel



Elettrovalvola detergente
By pass valve



Prolunga camino
Chimney extension



Ugello rotativo
Turbo nozzle



Interno • Inside



Applicazione • Use

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- **Manometro** in bagno di glicerina
- **Vasca di alimentazione** 3 litri con galleggiante
- **Valvola di sicurezza per le sovrappressioni**
- **Dispositivo anti calcare** con serbatoio da lt. 1,00
- **Caldia INOX con serpentina in tubo d'acciaio e arresto del bruciatore in caso di mancanza acqua**
- **Pompa gasolio anti grippaggio.** Galleggiante livello gasolio
- **Controllo fiamma**
- **Contaore**

- *Oil level control and pressure gauge in glycerine bath*
- *3lt. feeding tank with float*
- *Safety valve for overpressure*
- *Antiscale device fitted as standard with 1.00 litre tank*
- *Stainless steel boiler with steel pipe coil and burner safety device in the event of lack of water*
- *Anti-seizure fuel pump. Fuel level floater*
- *Flame control*
- *Hour meter*



Kit sturatubi
Drain nozzle kit



Kit per sabbatura
Sand blasting kit



Lavapavimenti
Surface cleaner



Sicurezza mancanza acqua e detergente
Water and detergent safety device